

WaveNet-Ex

Point d'accès WiFi MIMO & routeur Mesh pour environnements explosifs



- Point d'accès, client, répéteur, routeur & point Mesh* (*selon le modèle)
- Certification ATEX / IECEx :
II 2G Ex db IIC T5-T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T110°C/T140°C Db
I M2 Ex db I Mb (SWS seulement)
Zones 1, 2, 21 & 22
- Boîtier robuste en aluminium ou en acier inoxydable, IP68
- 2 ou 3 connecteurs d'antennes protégés par une barrière intrinsèque (supportant tout type d'antenne)
- Interface réseau Ethernet Gigabit
- Alimentation +18VDC à +60VDC ou PoE ou PPOE (Passive Power over Ethernet)



Introduction

WaveNet-Ex est un produit WiFi tout-en-un (point d'accès, client, répéteur, routeur et point Mesh) conçu pour les applications industrielles dans les zones explosives classées Zone 1. Son boîtier en aluminium est parfaitement adapté aux industries chimiques, aux raffineries, aux centrales électriques, aux environnements très poussiéreux et également à ceux où se produisent des étincelles et des arcs électriques. Il peut également être utilisé en mer dans sa version en acier inoxydable et défie ainsi les effets corrosifs de l'eau salée.

WaveNet-Ex est idéal pour la télé-opération d'engins à partir d'un poste de contrôle à distance, l'anti-collision, la localisation des biens et des personnes et d'autres services comme les systèmes de signalisation d'évacuation, les téléphones VoIP, le téléchargement mobile de données (smartphones, tablettes...), la vidéo sur IP fixe et mobile ...

Le produit s'appuie sur la technologie MIMO multi-flux qui contribue à des débits plus élevés, une meilleure fiabilité du lien radio et à une couverture WiFi plus étendue. Les trois connecteurs d'antenne protégés par une barrière intrinsèque permettent d'utiliser des antennes non ATEX pour un coût d'installation réduit et une flexibilité accrue.

Il peut être administré à partir des applications ACKSYS WaveManager & WaveViewer ou via SNMP ou d'un navigateur Web et fonctionne avec tout type de protocole Ethernet industriel. Il propose également de fonctionnalités de routage, de filtrage et de sécurité avancées (WPA2-Enterprise (Radius), DoS, Pare-feu ..).

Caractéristiques techniques générales

Interface Ethernet	1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000, Base TX, auto MDI/MDIX cross-over, RJ45
Interfaces WiFi	Modèles 1033 : 802.11n, MIMO 2T2R, 2,4/5GHz, ANI (Adaptive Noise Immunity) Modèles 1133 : 802.11ac, MIMO 2T2R, 2,4/5GHz, ANI (Adaptive Noise Immunity) Modèles 1230 : 802.11n, MIMO 2T2R, 2,4/5GHz + 802.11ac, 2,4/5GHz, ANI (Adaptive Noise Immunity)
Débits radio WiFi	Modèles 1033 : jusqu'à 300 Mbps Modèles 1133 : jusqu'à 867 Mbps Modèles 1230 : jusqu'à 300 Mbps (802.11n) + jusqu'à 433 Mbps (802.11ac)
Fréquences de fonctionnement	De 2.4 GHz à 5.825 GHz
Puissance émise	Modèles 1033 -> 2.4 GHz : jusqu'à 23.5 dBm (2 chaînes RF) / 5 GHz : jusqu'à 21 dBm (2 chaînes RF) $\pm$ 2 dB Modèles 1133 -> 2.4 GHz : jusqu'à 20.8 dBm (2 chaînes RF) / 5 GHz : jusqu'à 19.8 dBm (2 chaînes RF) $\pm$ 2 dB Modèles 1230 -> 2.4 GHz : jusqu'à 23.5 dBm (2 chaînes RF) / 5 GHz : jusqu'à 21 dBm (2 chaînes RF) $\pm$ 2 dB (802.11n) 2.4 GHz : jusqu'à 19 dBm (1 chaîne RF) / 5 GHz : jusqu'à 18 dBm (1 chaîne RF) $\pm$ 2 dB (802.11ac)
Sensibilité	De -92 dBm à -96 dBm
Connecteurs radio	Jusqu'à 3 connecteurs d'antennes protégés par une barrière intrinsèque (supportant tout type d'antenne) NB: le gain d'antenne est limité conformément au domaine de régulation ainsi qu'au groupe d'opération (voir manuel d'utilisation).
Sécurité	Firewall, DoS, https, filtrage MAC, WPA/WPA2-Personal & Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS), WEP, tunnels L2 (GRE), VPN (OpenVPN), SNMP V3, clients isolés (en mode AP)
Modes WiFi	Point d'accès, client, MESH (IEEE 802.11s), infrastructure, AD-HOC, fast roaming (moins de 30 ms), WMM QoS
Réseau Ethernet	Filtrage de trames, bridge, répéteur, STP/RSTP, VLAN, DHCP (serveur & client), relais DNS
Routing Ethernet	Multicast (PIM), redondance IP (VRRP), routes statiques, routeur NAT, routeur
Administration	http, https, agent SNMP (V1, V2C, V3), logiciel d'administration WaveManager
Alimentation	+18VDC à +60VDC ou PoE ou PPoE (Passive Power over Ethernet), presse étoupe M25 x 1.5 ou 3/4" npt-f
Consommation	8 Watts pour modèles A10 / 14 Watts pour modèles A11 et A12
Boîtier	Aluminium enduit de poudre de polyester ou acier inoxydable AISI 316 (CF8M)
Dimensions & poids	Poids du boîtier (modèles en aluminium) : 2.6 Kg Boîtier aluminium : 179.8mm (+ 2 coupleurs) x 180mm (+1 coupleur) x 89.5mm Boîtier acier inoxydable : 180.5mm (+ 2 coupleurs) x 196mm (+1 coupleur) x 90mm Un coupleur métrique : 58.5mm / Un coupleur npt : 70mm
Standards et certifications	II 2G Ex db IIC T5-T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T110°C/T140°C Db I M2 Ex db I Mb (SWS seulement) Zones 1, 2, 21 & 22 IECEX et ATEX gaz et poussière (SWA seulement) IECEX et ATEX gaz, poussière et mine (SWS seulement)
Environnement	IP68 • Température de fonctionnement : -40°C à +60°C • Stockage : -40°C à +80°C, Humidité: 5% à 95% (sans condensation)

Références à commander

WaveNet-Ex...			
<i>Interface WiFi</i> / <i>Boîtier</i>	Boîtier Aluminium bleu / 3/4" npt	Boîtier Aluminium noir / M25 x 1.5	Acier inoxydable / 3/4" npt
11n 2T2R 2 coupleurs type N	SWAA1033-421X0	SWAA1033-440X0	SWSA1033-42EM0
11ac 2T2R 2 coupleurs type N	SWAA1133-421X0	SWAA1133-440X0	SWSA1133-42EM0
11n 2T2R + 11ac 1T1R 3 coupleurs type N	SWAA1230-421X0	SWAA1230-440X0	SWSA1230-42EM0
Accessoires additionnels			
ANH92-CNRI	Antenne Omni, coudée, type N, 2,4 / 5 GHz, 3 dBi		
ANH92-CNSU	Antenne Omni, droite, type N, 2,4 / 5 GHz, 3 dBi		
KA-A30U	Kit 3 antennes renforcées bi-bande 2,4/5GHz (2 avec connecteur N-mâle coudé 90° et 1 avec connecteur N-mâle droit)		
KA-A33U	Kit 2 antennes renforcées bi-bande 2,4/5GHz connecteur N-mâle coudé 90°		
KM-01	Kit de montage pour poteau en acier inoxydable, diamètre max. 2», 50 mm		
KM-02	Kit de montage universel		

Toutes les marques citées sont des marques déposées. ACKSYS recherche continuellement l'amélioration de ses produits. Les présentes spécifications peuvent être modifiées sans préavis et les caractéristiques indiquées ne correspondent pas à des obligations contractuelles. Tous ces produits sont étudiés et fabriqués en France.

ACKSYS_DS_WaveNet-Ex_FR_Rev A3_12/02/21